

HDT 44 univerzální sprej (s obsahem PTFE) / HDT 44 Spray (containing PTFE)



PROFIL PRODUKTU

HDT 44 nabízí široké průmyslové i dílenské využití. Díky své speciální vlastnosti (velmi nízká hodnota součinitele tření v důsledku vysokého obsahu teflonu) a vynikající schopnosti zatékání je možno tento výrobek využít jak pro ochranu proti korozi, tak i pro čištění, odpuzování vody, mazání a konzervaci. Odolává veškerým povětrnostním vlivům a nalézá takto téměř neomezené využití v autoopravnách, v lodní dopravě, elektrotechnice, zemědělství, domácnosti a v dílnách kutilů. Vysoce výkonný prostředek pro ošetřování a údržbu HDT 44 je výsledkem nejnovějšího technologického výzkumu a vývoje. Účinnost a všestrannost tohoto výrobku je dána obsahem organických příměsí bez silikonu ve spojení s teflonem (PTFE).

APLIKACE PRODUKTU

Před použitím protřepat, nanést na povrch ze vzdálenosti 5 cm v ploše a nechat působit cca 30 sekund. Sprej je ideální pro použití v průmyslu.

POUŽITÍ PRODUKTU

- uvolňuje zapečené šroubové spoje, čepy, armatury a ventily, proniká rzi a rozpouští ji
- odpuzuje vlhkost z elektrických kontaktů, zabraňuje povrchovým svodům a usnadňuje startování zvlhlých motorů
- čistí znečištěné kovové povrchy a zanechává trvanlivý tenký film, který nemaže, nelepí a nepřitahuje prach
- chrání a ošetřuje veškeré nástroje, stroje, přesné elektrické a mechanické přístroje (např. měřidla, zámky a zbraně)
- eliminuje pískání a vrzání závěsů, na vedeních a všechny druhy kloubů a spojek
- přesné obrobené strojírenské výrobky udržuje funkční

R

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Základ produktu:	minerální olej
Skupenství (při 20 °C):	aerosol
Barva:	světle žlutá
Zápach (vůně):	vanilka
Balení:	sprej – tlaková nádoba
Obsah balení spreje:	400 ml
Hustota (při 20 °C):	0,750 gr/cm ³
Bod vznícení:	> +210 °C
Ekologie:	ekologicky těžko odbouratelný
Teplotní odolnost:	od -34 °C do +210 °C * -29,2 °F až + 410 °F
Skladovatelnost v originál obalech:	24 měsíců

$$* (°C \times 1,8) + 32 = °F$$

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti HORTEX v České republice. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě průmyslového vlastnictví České republiky.

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při zpracování produktů jsou fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech (ES) www.hortex.cz dodržovány.